

Montage	Anbau/Pendel/Lichtband
Gehäuse	Aluminium weiß und silber weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP40 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	mit PAR-Raster für Bildschirmarbeitsplätze =<UGR19
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre


Anbau- /Pendelleuchte/Lichtbandsystem

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße:BxH= 57x75mm in den Längen L= 545mm, 1085mm, 1625mm, 2170mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß und silber, andere Farben auf Anfrage.


Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt abstrahlend über Diffusor, Microprismen und PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen =< UGR 19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Leuchtenlängen mit entsprechenden Leistungsabstufungen Low Power, Mid Power und High Power oder DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Durchgangsverdrahtung 3-/5-polig mit Stecksystem optional. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Ausführung als Lichtbandsystem mit entsprechenden Systemzubehör wie Gehrungsecken, Kreuzungspunkten und Verbinder Leerprofilen einsetzbar, als Pendelleuchte mit entsprechender Einspeisung, transparente Leitung, mit Baldachin, L=1500mm, andere Pendellängen auf Anfrage.

ENEC-Zeichen


5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	DIFFUSOR	8	640 LP	3000	K-PX4042242
		10	840 MP		K-PX4040501MO
		13	1120 HP		K-PX4040501
545	DIFFUSOR	8	660 LP	4000	K-PX4042248
		10	850 MP		K-PX4040508MO
		13	1130 HP		K-PX4040508
1085	DIFFUSOR	14	1290 LP	3000	K-PX4042254
		19	1750 MP		K-PX4040515MO
		25	2330 HP		K-PX4040515
1085	DIFFUSOR	14	1320 LP	4000	K-PX4042260
		19	1785 MP		K-PX4040522MO
		25	2380 HP		K-PX4040522
1625	DIFFUSOR	21	1910 LP	3000	K-PX4042266
		27	2700 MP		K-PX4040529MO
		36	3610 HP		K-PX4040529
1625	DIFFUSOR	21	1950 LP	4000	K-PX4042272
		27	2760 MP		K-PX4040536MO
		36	3680 HP		K-PX4040536
2170	DIFFUSOR	28	2520 LP	3000	K-PX4042278
		36	3640 MP		K-PX4040543MO
		48	4850 HP		K-PX4040543
2170	DIFFUSOR	28	2580 LP	4000	K-PX4042284
		36	3710 MP		K-PX4040550MO
		48	4950 HP		K-PX4040550



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung* [W]	Lichtstrom [lm]**	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	MPRM	8	670 LP	3000	K-PX4042290
		10	910 MP		K-PX4040557MO
		13	1210 HP		K-PX4040557
545	MPRM	8	680 LP	4000	K-PX4042296
		10	922 MP		K-PX4040564MO
		13	1230 HP		K-PX4040564
1085	MPRM	14	1380 LP	3000	K-PX4042302
		19	1880 MP		K-PX4040571MO
		25	2510 HP		K-PX4040571
1085	MPRM	14	1410 LP	4000	K-PX4042308
		19	1900 MP		K-PX4040578MO
		25	2530 HP		K-PX4040578
1625	MPRM	21	2120 LP	3000	K-PX4042314
		27	2895 MP		K-PX4040585MO
		36	3860 HP		K-PX4040585
1625	MPRM	21	2170 LP	4000	K-PX4042320
		27	2955 MP		K-PX4040592MO
		36	3940 HP		K-PX4040592
2170	MPRM	28	2860 LP	3000	K-PX4042326
		36	3900 MP		K-PX4040599MO
		48	5200 HP		K-PX4040599
2170	MPRM	28	2930 LP	4000	K-PX4042332
		36	3975 MP		K-PX4040606MO
		48	5320 HP		K-PX4040606



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]**	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	PAR+MPRM	8	820 LP	3000	K-PX4040613LO
		10	1220 MP		K-PX4040613MO
		14	1630 HP		K-PX4040613
545	PAR+MPRM	8	830 LP	4000	K-PX4040620LO
		10	1245 MP		K-PX4040620MO
		14	1660 HP		K-PX4040620
1085	PAR+MPRM	14	1630 LP	3000	K-PX4042338
		19	2440 MP		K-PX4040627MO
		25	3250 HP		K-PX4040627
1085	PAR+MPRM	14	1660 LP	4000	K-PX4042344
		19	2490 MP		K-PX4040624MO
		25	3320 HP		K-PX4040634
1625	PAR+MPRM	21	2440 LP	3000	K-PX4042350
		27	3660 MP		K-PX4040636MO
		36	4880 HP		K-PX4040636
1625	PAR+MPRM	21	2490 LP	4000	K-PX4042356
		27	3735 MP		K-PX4040638MO
		36	4980 HP		K-PX4040638
2170	PAR+MPRM	28	3250 LP	3000	K-PX4042362
		36	4875 MP		K-PX4040641MO
		48	6500 HP		K-PX4040641
2170	PAR+MPRM	28	3320 LP	4000	K-PX4042368
		36	4980 MP		K-PX4040648MO
		48	6640 HP		K-PX4040648

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

** Leistungsabstufungen LP-Low Power MP-Mid Power HP-High Power
weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Zubehör:

Seilabhängung mit Einspeisung silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083
Seilabhängung mit Schnellabhänger silber	K-PX0922149
Linienverbinder Set	K-PX0922227
Indirektabdeckung	
545 mm	K-PX4040315
1085 mm	K-PX4040322
1625 mm	K-PX4040329
2170 mm	K-PX4040336
Endkappen*	K-PX404037+2/8
Eckverbinder Schenkellänge 110x110mm	K-PX4040349
Eckelement beleuchtet Schenkellänge 576x576mm	auf Anfrage
T- Verbinder	K-PX4040357
T-Verbinder beleuchtet Schenkellänge 1117x530mm	auf Anfrage
Deckenhalter für Anbaumontage (Distanzwinkel)	K-PX4040301
Durchgangsverdrahtung	K-PX40435XX
Leerprofil/m (bis 3,50m Systemlänge)	K-PX4040

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausführung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
Notlichtmodul 1h oder 3h	auf Anfrage
EVG-DALI	auf Anfrage

Bestellbeispiel:

Anbauleuchte Sigma 2 Direkt PAR-MPRM 1625mm 4980lm 4000K Farbe weiss

K-PX4040638-W + K-PX404037+2/8- W

K-PX4040638 - W + K-PX404037+2/8 - W

Artikelnummer Farbe weiss Endkappen Farbe weiss