

Montage	Anbauleuchte Wand und Decke
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Polycarbonat UV-/Witterungsbeständig transparent grau oder weiss
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP54
Lebensdauer	L80 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Anbauleuchte


Runde Bauform, gefertigt aus Polycarbonat, UV- und Witterungsbeständiges Gehäuse, Schlagfestigkeit IK10, Farbliche Gestaltung Standard grau oder weiß eingefärbt, Maße: DxH= 315x90mm. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor, homogene Abstrahlcharakteristik, keine sichtbare LED-Abbildung. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L80 B10 54000h. Optional mit eingebauten HF-Bewegungsmelder, sowie Dimmbar DALI und Notlichtmodul 1 oder 3h. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.




Anbauleuchte Gehäusefarbe grau

Maße DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
315x90	Diffusor	10	1100	3000	K-PX3005160
315x90	Diffusor	10	1120	4000	K-PX3005163
315x90	Diffusor	17	2140	3000	K-PX3005164
315x90	Diffusor	17	2180	4000	K-PX3005171



Anbauleuchte Gehäusefarbe weiss

Maße DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
315x90	Diffusor	10	1100	3000	K-PX3004060
315x90	Diffusor	10	1120	4000	K-PX3004063
315x90	Diffusor	17	2140	3000	K-PX3004064
315x90	Diffusor	17	2180	4000	K-PX3004071



Zubehör:

Ausführung mit HF-Bewegungsmelder	K-PX3003001
Notlichteinsatz 1h oder 3h	auf Anfrage
Leuchtgehäuse transparent	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten