

Montage	Einbauleuchte
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Stahlblech weiss pulverbeschichtet, andere Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP40
Lebensdauer	L90 B10 53000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Einbauleuchte


Runde Bauform, gefertigt aus Stahlblech, zum Einbau in Gipskartondecken, Farbe weiss, optional andere Farben möglich, Außenmaße: DxET= 475x76mm, Maße Einbauöffnung DxET= 465x80mm
 Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor, homogene Abstrahlcharakteristik, keine sichtbaren LED-Abbildung. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L90 B10 53000h. Optional Dimmbar DALI.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Maße DxH* [mm]	Abde- ckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
475x76	Diffusor	37	4330	3000	K-PX2063953
475x76	Diffusor	37	4430	4000	K-PX2063961

* Maß für Deckenausschnitt D=465mm



Zubehör:

RAL - Farbe

auf Anfrage

DALI - EVG

auf Anfrage