

Montage	Einbauleuchte/ Downlight
Gehäuse	Aluminiumdruckguss Farbe weiß weitere Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP44 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 60000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Einbauleuchte/Downlight

gefertigt aus Aluminiumdruckguss, gefertigt in Ausführung mit 20° schwenkbaren Reflektor in den Abmessungen: DA/DI(Deckenausschnittsmaß) 135/118mm Einbauhöhe H=110mm und 160/144mm Einbauhöhe H=120mm 15 und 21W im Schutzgrad IP20 sowie Ausführung mit Reflektor starr in den Abmessungen: D/DI(Deckenausschnittsmaß) 155/136mm Einbautiefe ET=105mm in 15 und 21W, DA/DI(Deckenausschnittsmaß) 195/175mm Einbauhöhe H=110mm in 15, 21 und 29W und DA/DI(Deckenausschnittsmaß) 230/212mm Einbauhöhe H=110mm in 15,21 und 29W, Ausführung mit Reflektor starr Schutzgrad IP44. Alle Reflektoren aus Reinstaluminium gefertigt mit hohem Wirkungsgrad, Farbwiedergabeindex der LED CRI =>84, Lebensdauer L90 B10 60.000h, DALI EVG dimmbar optional lieferbar.

5 Jahre Garantie

Ausführung mit Reflektor schwenkbar 20°




D/ DI xH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
135/118x110	glasklar	15	1610	3000	K-PX4089401
135/118x110	glasklar	15	1660	4000	K-PX4089429
135/118x110	glasklar	21	2220	3000	K-PX4089408
135/118x110	glasklar	21	2290	4000	K-PX4089436
160/144x120	glasklar	15	1530	3000	K-PX4089415
160/144x120	glasklar	15	1580	4000	K-PX4089443
160/144x120	glasklar	21	2110	3000	K-PX4089422
160/144x120	glasklar	21	2180	4000	K-PX4089450

Ausführung mit Reflektor starr



D/ DI xH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
155/136x105	glasklar	15	1670	3000	K-PX4089457
155/136x105	glasklar	15	1720	4000	K-PX4089471
155/136x105	glasklar	21	2300	3000	K-PX4089464
155/136x105	glasklar	21	2370	4000	K-PX4089478
195/175x110	glasklar	15	1710	3000	K-PX4089485
195/175x110	glasklar	15	1760	4000	K-PX4089506
195/175x110	glasklar	21	2360	3000	K-PX4089492
195/175x110	glasklar	21	2430	4000	K-PX4089513
230/212x110	glasklar	15	1690	3000	K-PX4089527
230/212x110	glasklar	15	1740	4000	K-PX4089548
230/212x110	glasklar	21	2330	3000	K-PX4089534
230/212x110	glasklar	21	2400	4000	K-PX4089555
230/212x110	glasklar	29	3130	3000	K-PX4089541
230/212x110	glasklar	29	3220	4000	K-PX4089562



Zubehör:

RAL -Farbe	auf Anfrage
EVG DALI	auf Anfrage
Satinierte Glasscheibe	auf Anfrage
Optionale Lichtströme	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten