


Montage	Einbauleuchte/ Downlight
Gehäuse	Aluminium weiß weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP44 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L80 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Einbauleuchte/Downlight

gefertigt aus Aluminium. In den Abmessungen: D/DI(DI= Ausschnittsmaß)= 195/180mm Einbauhöhe H=156mm und 235/220mm Einbauhöhe H=160mm. Oberfläche farbbeschichtet Standard in weiß , andere Farben auf Anfrage. Facettierter Reflektor aus Reinstaluminium mit hohem Wirkungsgrad. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über zurückgesetzte Diffusorscheibe, keine sichtbares LED-Modul, breit strahlende Lichtverteilung. Farbwiedergabe der LED in CRI 80 optional CRI =>90. Lebensdauer L80 B10 54000h. DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse fest eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



D/DI xH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
195/180/156*	DIFFUSOR	10	1140	3000	K-PX1487050
195/180/156*	DIFFUSOR	10	1160	4000	K-PX1487057
195/180/156*	DIFFUSOR	15	1560	3000	K-PX1487064
195/180/156*	DIFFUSOR	15	1590	4000	K-PX1487071
235/220/156	DIFFUSOR	15	1620	3000	K-PX1487001
235/220/156	DIFFUSOR	15	1660	4000	K-PX1487008
235/220/160*	DIFFUSOR	19	2060	3000	K-PX1487015
235/220/160*	DIFFUSOR	19	2090	4000	K-PX1487022
235/220/160*	DIFFUSOR	28	2780	3000	K-PX1487029
235/220/160*	DIFFUSOR	28	2830	4000	K-PX1487036

Höhe: optional Netzteil in separater Box

* 102mm

** 110mm

Zubehör:

RAL - Farbe auf Anfrage

EVG DALI auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten