



Montage	Einbauleuchte/ Downlight
Gehäuse	Aluminium weiß weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP44
Lebensdauer	L90 B10 60000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

### Einbauleuchte/Downlight

gefertigt aus Aluminium. in den Abmessungen: D/DI(DI=Ausschnittsmaß)= 120/110mm und Einbautiefe: 110mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß , andere Farben auf Anfrage. Facettierter Reflektor aus Reinstaluminium mit hohem Wirkungsgrad. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend glasklare Abdeckung, Abstrahlwinkel in 20°, 30°und 50° lieferbar. Farbwiedergabe der LED in CRI 80 optional CRI =>90. Lebensdauer L80 B10 54000h.DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar.

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**



D/ DI x H [mm]	Abstrahlwinkel	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
120/110x110	20°	13	1400	3000	K-PX1486580
120/110x110	20°	13	1470	4000	K-PX1486590
120/110x110	30°	13	1480	3000	K-PX1486585
120/110x110	30°	13	1550	4000	K-PX1486592
120/110x110	50°	13	1480	3000	K-PX1486587
120/110x110	50°	13	1550	4000	K-PX1486594

D= Außendurchmesser DI= Ausschnittsmaß H= Einbauhöhe

Zubehör:

RAL -Farbe	auf Anfrage
EVG DALI	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten