



Montage	Anbauleuchte Downlight
Gehäuse	Aluminium weiß weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP44
Lebensdauer	L80 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

### Anbaubauleuchte/Downlight

gefertigt aus Aluminium. in den Abmessungen: Durchmesser= 228mm Höhe= 180mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß , andere Farben auf Anfrage. Reflektor aus Reinstaluminium mit hohem Wirkungsgrad. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend, Abdeckung Diffusor, Abstrahlcharakteristik breitstrahlend. Farbwiedergabe der LED in CRI 80 optional CRI =>90. Lebensdauer L80 B10 54000h.DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse fest eingebaut.

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**



DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
228x180	Diffusor	10	1140	3000	K-PX1487101
228x180	Diffusor	10	1160	4000	K-PX1487108
228x180	Diffusor	15	1560	3000	K-PX1487115
228x180	Diffusor	15	1590	4000	K-PX1487122
228x180	Diffusor	19	1990	3000	K-PX1487129
228x180	Diffusor	19	2030	4000	K-PX1487136
228x180	Diffusor	28	2690	3000	K-PX1487143
228x180	Diffusor	28	2750	4000	K-PX1487150

## Zubehör:

RAL - Farbe	auf Anfrage
EVG DALI	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten