

Montage	Pendel/Lichtband
Lichtverteilung	direkt-/indirekt, optional Lichtanteile unabhängig schalt-/dimmbar
Gehäuse	Aluminium weiß und silber weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP40 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	mit PAR-Raster für Bildschirmarbeitsplätze =<UGR19
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre


### Pendelleuchte/Lichtbandsystem

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße: BxH= 57x75mm in den Längen L= 1085mm, 1625mm, 2170mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß und silber, weitere Farben auf Anfrage.


Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt-/indirekt abstrahlend über Diffusor, Microprismen und PAR- Rasterabdeckung mit Microprismen. PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen =< UGR 19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. Indirekter Lichtaustritt über Diffusor geschlossen. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Leuchtenlängen mit entsprechenden Leistungsabstufungen Low Power, Mid Power und High Power oder optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Durchgangsverdrahtung 3-/5-adrig mittels Stecksystem zum verbinden mehrerer Leuchten untereinander. Optional Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm mit Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin, als Zubehör, andere Pendellängen auf Anfrage lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Ausführung als Lichtbandsystem mit entsprechenden Systemzubehör wie Gehrungsecken, T- Verbinder, Kreuzungspunkte sowie Leerprofile.

### ENEC-Zeichen

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**




Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
1085	DIFFUSOR	21	2090 LP	3000	K-PX4042374
		29	2960 MP		K-PX4040655M0
		39	3920 HP		K-PX4040655
1085	DIFFUSOR	21	2130 LP	4000	K-PX4042380
		29	3000 MP		K-PX4040662M0
		39	4000 HP		K-PX4040662
1625	DIFFUSOR	31	3100 LP	3000	K-PX4042386
		43	4492 MP		K-PX4040669M0
		58	5990 HP		K-PX4040669
1625	DIFFUSOR	31	3170 LP	4000	K-PX4042392
		43	4580 MP		K-PX4040676M0
		58	6110 HP		K-PX4040676
2170	DIFFUSOR	40	4110 LP	3000	K-PX4042398
		58	6022 MP		K-PX4040683M0
		77	8030 HP		K-PX4040683
2170	DIFFUSOR	40	4200 LP	4000	K-PX4042404
		58	6140 MP		K-PX4040690M0
		77	8190 HP		K-PX4040690



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
1085	MPRM	21	2180 LP	3000	K-PX4042410
		29	3075 MP		K-PX4040697M0
		39	4100 HP		K-PX4040697
1085	MPRM	21	2220 LP	4000	K-PX4042416
		29	3135 MP		K-PX4040704M0
		39	4180 HP		K-PX4040704
1625	MPRM	31	3310 LP	3000	K-PX4042422
		43	4680 MP		K-PX4040711M0
		58	6240 HP		K-PX4040711
1625	MPRM	31	3390 LP	4000	K-PX4042428
		43	4780 MP		K-PX4040718M0
		58	6340 HP		K-PX4040718
2170	MPRM	40	4450 LP	3000	K-PX4042434
		58	6285 MP		K-PX4040725M0
		77	8380 HP		K-PX4040725
2170	MPRM	40	4550 LP	4000	K-PX4042440
		58	6420 MP		K-PX4040732M0
		77	8560 HP		K-PX4040732

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* Leistungsabstufungen **LP**-Low Power **MP**-Mid Power **HP**-High Power  
weitere Leistungsstufen auf Anfrage



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
1085	PAR+MPRM	21	2430 LP	3000	K-PX4042446
		31	3630 MP		K-PX4040739MO
		42	4840 HP		K-PX4040739
1085	PAR+MPRM	21	2470 LP	4000	K-PX4042452
		31	3705 MP		K-PX4040746MO
		42	4940 HP		K-PX4040746
1625	PAR+MPRM	31	3630 LP	3000	K-PX4042458
		44	5445 MP		K-PX4040748MO
		59	7260 HP		K-PX4040748
1625	PAR+MPRM	31	3710 LP	4000	K-PX4042464
		44	5560 MP		K-PX4040750MO
		59	7410 HP		K-PX4040750
2170	PAR+MPRM	41	4840 LP	3000	K-PX4042470
		55	7260 MP		K-PX4040753MO
		73	9680 HP		K-PX4040753
2170	PAR+MPRM	41	4940 LP	4000	K-PX4042476
		55	7410 MP		K-PX4040760MO
		73	9880 HP		K-PX4040760

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\* Leistungsabstufungen LP-Low Power MP-Mid Power HP-High Power  
weitere Leistungsstufen auf Anfrage

## Zubehör:

Seilabhängung mit Einspeisung silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083
Seilabhängung mit Schnellabhänger silber	K-PX0922149
Linienverbinder Set	K-PX0922227
Endkappen*	K-PX404037+2/8
Eckverbinder Schenkellänge 110x110mm	K-PX4040349
Eckelement beleuchtet Schenkellänge 576x576mm	auf Anfrage
T-Verbinder	K-PX4040357
T-Verbinder beleuchtet Schenkellänge 1117x530mm	auf Anfrage
T-Verbinder	K-PX4040357
Leerprofil/m	K-PX4040
Durchgangsverdrahtung	K-PX40435XX

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausführung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
Notlichtmodul 1h oder 3h	auf Anfrage

## Bestellbeispiel:

Einzelpendelleuchte Sigma 2 DID PAR-MPRM 1625mm 5445lm 3000K Farbe silber feinstruktur

K-PX4040748M0-S+ K-PX404037+2/8-S + K-PX0922077 + K-PX0922149

K-PX4040748M0 - S + K-PX404037+2/8 - S + K-PX0922077 + K-PX0922149

Artikelnummer Farbe silber Endkappen Farbe silber Seilabhängung mit Einspeisung Seilpendel

Technische Änderungen vorbehalten