


Montage	Einbau- / Anbau- / Pendelleuchte
Gehäuse	Aluminium weiß weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20
Lebensdauer	L80 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	BAP PAR-Parabolspiegelraster mit Microprismen UGR=<19
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Einbau-/Anbauleuchte/-Pendelleuchte

gefertigt aus Stahlblech. in den Abmessungen: LxBxH= 621x621x47mm für den Einbau in Metallsteggrasterdecken Modul 625, für Anbau und Pendelausführung 600x600x47mm und 1196x296x47mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß, andere Farben auf Anfrage. Lichttechnik Parabolspiegelraster PAR mit Microprismen UGR=<19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L80 B10 54000h. DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse fest eingebaut. Pendelleuchte mit Schnellabhänger und Einspeisung 3-/5-polig transparent, mit Baldachin Seilpendel L=1500mm.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.




Einbau

Maße [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
621x621*	MPRM+PAR	3x14	4660	3000	K-PX2070501S
621x621*	MPRM+PAR	3x14	4750	4000	K-PX2070508S
621x621*	MPRM+PAR	2x14	3100	3000	K-PX2070529S
621x621*	MPRM+PAR	2x14	3160	4000	K-PX2070536S

***für Metallsteg-Rasterdecken Modul 625**

Anbau- / Pendel



Maße [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
600x600	MPRM+PAR	3x14	4660	3000	K-PX2070543
600x600	MPRM+PAR	3x14	4750	4000	K-PX2070550
600x600	MPRM+PAR	2x14	3100	3000	K-PX2070571
600x600	MPRM+PAR	2x14	3160	4000	K-PX2070578
300x1200	MPRM+PAR	1x28	3100	3000	K-PX2070557
300x1200	MPRM+PAR	1x28	3160	4000	K-PX2070564

Zubehör:

RAL-Farbe	auf Anfrage
EVG DALI	auf Anfrage
Seilabhängung	K-PX0922143
Seilabhängung mit Baldachin und Einspeisung silber Farbe weiss	K-PX0922021 K-PX0922032
Einbaurahmen für GK-Decke 600x600mm Farbe weiss	K-PX2070180

Technische Änderungen vorbehalten