



Montage	Anbauleuchte
Gehäuse	Stahlblech/Kunststoff weiß
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP40
Lebensdauer	L90 B10 50000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Anbauleuchte

gefertigt aus Stahlblech und Kunststoff. In den Abmessungen: LxBxH= 600/1100/1600x207x74mm als Einzelleuchte. Gehäusefarbe in weiß. Lichttechnik Diffusorabdeckung Lichtaustritt direkt-breitstrahlend. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L90 B10 50000h. DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse fest eingebaut. Schutzgrad IP40. Optional mit Bewegungsmelder (HF), Notlichtmodul 1/3h lieferbar

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Maße LxBxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
600x207x72	Diffusor	13	1810	3000	K-PX4090601
600x207x72	Diffusor	13	1870	4000	K-PX4090608
1200x207x72	Diffusor	26	3640	3000	K-PX4090615
1200x207x72	Diffusor	26	3750	4000	K-PX4090622
1600x207x72	Diffusor	39	5450	3000	K-PX4090629
1600x207x72	Diffusor	39	5620	4000	K-PX4090636

Zubehör:

EVG DALI	auf Anfrage
Notlichteinsatz(3h)	auf Anfrage
Bewegungsmelder HF	K-PX3003001

Technische Änderungen vorbehalten