


Montage	Anbau- / Pendelleuchte
Gehäuse	Kunststoff Polycarbonat UV-stabil Farbe grau
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP66
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Anbauleuchte

gefertigt aus Polycarbonat, in den Abmessungen: LxH= 622/1272/1572 x 111mm und den Breiten 95/ 145mm als Einzelleuchte. Gehäusefarbe in grau. Lichttechnik Diffusorabdeckung aus Polycarbonat, Befestigung der Leuchtenabdeckung über Kunststoffklammern, optional Edelstahlklammern. Lichtaustritt direkt-breitstrahlend. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L90 B10 54000h. DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse fest eingebaut. Schutzgrad IP66.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Maße LxBxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
662x95x111	Diffusor	17	2040	3000	K-PX2040101
662x95x111	Diffusor	17	2080	4000	K-PX2040151
1272x95x111	Diffusor	30	4080	3000	K-PX2040107
1272x95x111	Diffusor	30	4160	4000	K-PX2040157
1572x95x111	Diffusor	37	5100	3000	K-PX2040113
1572x95x111	Diffusor	37	5200	3000	K-PX2040163
662x145x111	Diffusor	30	4030	3000	K-PX2040169
662x145x111	Diffusor	30	4110	4000	K-PX2040187
1272x145x111	Diffusor	58	8070	3000	K-PX2040175
1272x145x111	Diffusor	58	8230	4000	K-PX2040193
1572x145x111	Diffusor	72	10090	3000	K-PX2040181
1572x145x111	Diffusor	72	10290	3000	K-PX2040199

Zubehör:

EVG DALI	auf Anfrage
Edelstahl Verschlussclip	K-TV622490002430
Pendelversion	Auf Anfrage
Seilabhängung mit Schnellabhänger Silber	K-PX0922149
Seilabhängung mit Einspeisung silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083

Technische Änderungen vorbehalten