


Montage	Pendel-Ringleuchte
Lichtverteilung	direkt-strahlend/ direkt-Indirekt strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP40
Lebensdauer	L80 B10 72000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI (DI/ID separat)
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Ringleuchte

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße: BxH= 100x62mm in den Durchmessern F= 800mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 2100mm, 2800mm, 4000mm, 5300mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, weitere Farben auf Anfrage.



Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt/-indirekt abstrahlend über opalen Diffusor. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L80 B10 72000h. Leuchtenlängen mit entsprechenden Leistungsabstufungen Low Power, Mid Power und High Power optional DALI Schaltnetzteil dimmbar (DI/ID separat). Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm und Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin L=1500mm andere Pendellängen auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Durchmesser F [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*	Gewicht [Kg]
800	DIFFUSOR	86	8390	3000	K-PX4090701	6,80
800	DIFFUSOR	86	8650	4000	K-PX4090708	6,80
1200	DIFFUSOR	140	13580	3000	K-PX4090715	10,50
1200	DIFFUSOR	140	14000	4000	K-PX4090722	10,50
1400	DIFFUSOR	146	15600	3000	K-PX4100101	9,70
1400	DIFFUSOR	146	15900	4000	K-PX4100108	9,70
1600	DIFFUSOR	166	17700	3000	K-PX4100110	11,00
1600	DIFFUSOR	166	18000	4000	K-PX4100112	11,00
2100	DIFFUSOR	220	23700	3000	K-PX4100115	14,20
2100	DIFFUSOR	220	24200	4000	K-PX4100122	14,20
2800	DIFFUSOR	300	32400	3000	K-PX4100129	19,00
2800	DIFFUSOR	300	33000	4000	K-PX4100136	19,00
4000	DIFFUSOR	429	46100	3000	K-PX4100143	27,30
4000	DIFFUSOR	429	47000	4000	K-PX4100150	27,30
5300	DIFFUSOR	574	61600	3000	K-PX4100157	36,20
5300	DIFFUSOR	574	62800	4000	K-PX4100164	36,20

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*	Gewicht [Kg]
800	DIFFUSOR	124	12030	3000	K - PX4090723	8,50
800	DIFFUSOR	124	12400	4000	K - PX4090724	8,50
1200	DIFFUSOR	200	18920	3000	K - PX4090725	12,60
1200	DIFFUSOR	200	19490	4000	K - PX4090726	12,60
1600	DIFFUSOR	267	25660	3000	K - PX4090692	17,00
1600	DIFFUSOR	267	29370	4000	K - PX4090694	17,00
2000	DIFFUSOR	334	31920	3000	K - PX4090696	22,00
2000	DIFFUSOR	334	32800	4000	K - PX4090698	22,00

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Zubehör:

Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausführung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten