







Montage	Pendel/Lichtband
Lichtverteilung	direkt-strahlend/ direkt-Indirekt strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20
Lebensdauer	L90 B10 60000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	mit PAR-Raster für Bildschirmarbeitsplätze =<UGR19
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Pendelleuchte

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße:BxH= 28x100mm in den Längen L= 545mm, 1085mm, 1625mm, 2170mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, Farben auf Anfrage.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt abstrahlend über Diffusor, Microprismen und PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen =< UGR 19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Leuchtenlängen mit entsprechenden Leistungsabstufungen Low Power, Mid Power und High Power optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Durchgangsverdrahtung 5-adrig und Steuerleitungen wenn benötigt mittels Stecksystem zum verbinden mehrerer Leuchten. Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm und Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin L=1500mm andere Pendellängen auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	DIFFUSOR	14	1320	3000	K-PX4086011
545	DIFFUSOR	14	1340	4000	K-PX4086018
1085	DIFFUSOR	25	2630	3000	K-PX4086025
1085	DIFFUSOR	25	2690	4000	K-PX4086032
1625	DIFFUSOR	37	3950	3000	K-PX4086039
1625	DIFFUSOR	37	4030	4000	K-PX4086046
2170	DIFFUSOR	48	5360	3000	K-PX4086053
2170	DIFFUSOR	48	5370	4000	K-PX4086060






* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	MPRM	14	1410	3000	K-PX4086067
545	MPRM	14	1440	4000	K-PX4086074
1085	MPRM	25	2820	3000	K-PX4086081
1085	MPRM	25	2880	4000	K-PX4086088
1625	MPRM	37	4230	3000	K-PX4086095
1625	MPRM	37	4310	4000	K-PX4086102
2170	MPRM	48	5640	3000	K-PX4086109
2170	MPRM	48	5750	4000	K-PX4086116

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
545	PAR+MPRM	12	1050	3000	K-PX4086301
545	PAR+MPRM	12	1080	4000	K-PX4086308
1085	PAR+MPRM	21	2110	3000	K-PX4086315
1085	PAR+MPRM	21	2150	4000	K-PX4086322
1625	PAR+MPRM	30	3160	3000	K-PX4086329
1625	PAR+MPRM	30	3230	4000	K-PX4086336
2170	PAR+MPRM	40	4210	3000	K-PX4086343
2170	PAR+MPRM	40	4300	4000	K-PX4086350

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
1085	DIFFUSOR	37	3900	3000	K-PX4086123
1085	DIFFUSOR	37	3990	4000	K-PX4086130
1625	DIFFUSOR	59	6490	3000	K-PX4086137
1625	DIFFUSOR	59	6630	4000	K-PX4086144
2170	DIFFUSOR	79	9270	3000	K-PX4086151
2170	DIFFUSOR	79	9270	4000	K-PX4086158

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
1085	MPRM	37	4090	3000	K-PX4086165
1085	MPRM	37	4180	4000	K-PX4086172
1625	MPRM	59	6780	3000	K-PX4086179
1625	MPRM	59	6910	4000	K-PX4086186
2170	MPRM	79	9460	3000	K-PX4086193
2170	MPRM	79	9650	4000	K-PX4086200

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
1085	PAR+MPRM	33	3380	3000	K-PX4086357
1085	PAR+MPRM	33	3450	4000	K-PX4086364
1625	PAR+MPRM	53	5710	3000	K-PX4086371
1625	PAR+MPRM	53	5830	4000	K-PX4086378
2170	PAR+MPRM	73	8030	3000	K-PX4086385
2170	PAR+MPRM	73	8200	4000	K-PX4086392

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Zubehör:

Seilabhangung mit Einspeisung L=1500mm	
silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083
Seilabhangung mit Schnellabhanger	silber
	K-PX0922149
Linienverbinder Set	K-PX4086214
Endkappen	K-PX4086206
Ausfuhrung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausfuhrung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

Bestellbeispiel:

Einzelleuchte Pendelleuchte Alto direkt-/indirekt PAR-MPRM 1625mm 5830lm 4000K Farbe weiss

K-PX4086378-W+K-PX40867207-W+ K-PX0922083+ K-PX0922149

K-PX4086378	-	W	+	PX40867206	-	W	+	K-PX0922083	+	K-PX0922149
Artikelnummer		Farbe weiss		Endkappen		Farbe weiss		Seilabh. mit Einsp.		Schnellabhanger

Technische anderungen vorbehalten