


Montage	Anbau/Pendel/Lichtband
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP40 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

### Anbau-/Pendelleuchte/Lichtbandsystem

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße:BxH= 65x65mm in den Längen L= 585mm, 875mm, 1165mm, 1455mm, 1745mm, 2035mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, Farben auf Anfrage.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor, Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Durchgangsverdrahtung 5-adrig und Steuerleitungen wenn benötigt mittels Stecksystem zum verbinden mehrerer Leuchten. Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm und Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin, andere Pendellängen auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Ausführung als Lichtbandsystem mit entsprechenden Systemzubehör wie Gehrungsecken, T- Verbinder, Kreuzungspunkte, sowie Leerprofile lieferbar.


**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
585	Diffusor	17	1380	3000	K-PX4070101
585	Diffusor	17	1410	4000	K-PX4070108
875	Diffusor	24	2070	3000	K-PX4070115
875	Diffusor	24	2110	4000	K-PX4070122
1165	Diffusor	31	2760	3000	K-PX4070129
1165	Diffusor	31	2820	4000	K-PX4070136
1455	Diffusor	38	3450	3000	K-PX4070143
1455	Diffusor	38	3520	4000	K-PX4070150
1745	Diffusor	44	4140	3000	K-PX4070157
1745	Diffusor	44	4220	4000	K-PX4070164
2035	Diffusor	52	4830	3000	K-PX4070171
2035	Diffusor	52	4930	4000	K-PX4070178

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* weitere Leistungsstufen auf Anfrage



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
585	MPRM	17	2040	3000	K-PX4070201
585	MPRM	17	2080	4000	K-PX4070208
875	MPRM	24	3070	3000	K-PX4070215
875	MPRM	24	3130	4000	K-PX4070222
1165	MPRM	31	4080	3000	K-PX4070229
1165	MPRM	31	4170	4000	K-PX4070236
1455	MPRM	38	5100	3000	K-PX4070243
1455	MPRM	38	5210	4000	K-PX4070250
1745	MPRM	44	6130	3000	K-PX4070257
1745	MPRM	44	6260	4000	K-PX4070264
2035	MPRM	52	7150	3000	K-PX4070271
2035	MPRM	52	7300	4000	K-PX4070278

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* weitere Leistungsstufen auf Anfrage

## Zubehör:

Seilabhangung mit Einspeisung L=1500mm		
silber	K-PX0922077	
weiss	K-PX0922083	
Seilabhangung mit Schnellabhanger	silber	K-PX0922149
Linienverbinder Set		K-PX0922227
Endkappen*		K-PX09223XX
Eckverbinder Schenkellange 110x110mm		K-PX0922248
Y- Verbinder		K-PX0922285
T- Verbinder		K-PX0922275
Wandhalter		K-PX0922206
Kreuz-Verbinder		K-PX0922283
Deckenhalter fur Anbaumontage (Distanzwinkel)		K-PX0922164
Leerprofil/m		K-PX0922
3-Phasen-Stromschiene		K-PX0922332
Ausfuhrung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90		auf Anfrage
Ausfuhrung in variabler Farbtemperatur TW		auf Anfrage
RAL-Farbe		auf Anfrage
Notlichtmodul 1h oder 3h		auf Anfrage
DALI-EVG		auf Anfrage

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

## Bestellbeispiel:

Einzeleuchte VIP MPRM 1745mm 6260lm 4000K Farbe weiss

K-PX4070264-W+K-PX09222327-W

K-PX4070264 - W + K-PX09222327 - W

Artikelnummer Farbe weiss Endkappen Farbe weiss

Technische anderungen vorbehalten