

Montage	Anbauleuchte
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss glänzend, RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20 / IK10 (DIN 18032-3:1997-04 / DIN EN 13964:2014-08)
Lebensdauer	L90 B10 >52000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Anbauleuchte

gefertigt aus Stahl/-Aluminiumblech. Maße:LxH= 1226x65mm in den Breiten B= 274/486mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß glänzend, RAL-Farben auf Anfrage.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über symmetrisch angeordnete Parabolraster aus eloxiertem, poliertem, hochreinem Aluminium mit Microprismen. Farbwiedergabe der LED in CRI 83 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 >52000h. Farbtemperatur 3000K oder 4000K. Optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Ballwurfsicher zertifiziert nach (DIN 18032-3:1997-04 / DIN EN 13964:2014-08) IK10.


Leuchtenschutz über Metallschutzgitter gewährleistet, einfache Wartung über zusätzliche Scharniere, welche das Herunterfallen ausschließen.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.

Anbauleuchte




Breite [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
274	MPRM	50	6000	3000	K-PX3750915
274	MPRM	50	6150	4000	K-PX3750922



Anbauleuchte



Breite [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
486	MPRM	100	12060	3000	K-PX3750901
486	MPRM	100	12300	4000	K-PX3750908
486	MPRM	145	19500	3000	K-PX3750929
486	MPRM	145	20000	4000	K-PX3750936



Zubehör:

Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
RAL -Farbe	auf Anfrage
DALI -EVG	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten