

Montage	Einbauleuchte, Lichtband
Gehäuse	Aluminium weiß und silber weitere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP40 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	mit PAR-Raster für Bildschirmarbeitsplätze =<UGR19
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre



Einbauleuchte/Lichtbandsystem

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße: Einbauöffnung BxH= 57x75mm Rahmen Außenmaß B= 73mm in den Längen L= 545mm, 1085mm, 1625mm, 2170mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß und silber, andere Farben auf Anfrage.


Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor, Microprismen und PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. PAR-Rasterabdeckung mit Microprismen =< UGR 19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Leuchtenlängen mit entsprechenden Leistungsabstufungen Low Power, Mid Power und High Power oder DALI Schaltnetzteil dimmbar lieferbar. Durchgangsverdrahtung 3-/5-polig auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Ausführung als Lichtbandsystem mit entsprechenden Systemzubehör wie Gehrungsecken, Kreuzungspunkten, Verbinder und Leerprofilen einsetzbar.

ENEC-Zeichen


5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer**
545	DIFFUSOR	8	730 LP	3000	K-PX4042731
		10	960 MP		K-PX4041101MO
		13	1280 HP		K-PX4041101
545	DIFFUSOR	8	760 LP	4000	K-PX4042738
		10	975 MP		K-PX4041108MO
		13	1300 HP		K-PX4041108
1085	DIFFUSOR	14	1470 LP	3000	K-PX4042745
		19	2000 MP		K-PX4041115MO
		25	2660 HP		K-PX4041115
1085	DIFFUSOR	14	1500 LP	4000	K-PX4042752
		19	2025 MP		K-PX4041122MO
		25	2710 HP		K-PX4041122
1625	DIFFUSOR	21	2140 LP	3000	K-PX4042759
		27	3030 MP		K-PX4041129MO
		36	4040 HP		K-PX4041129
1625	DIFFUSOR	21	2180 LP	4000	K-PX4042766
		27	3090 MP		K-PX4041136MO
		36	4120 HP		K-PX4041136
2170	DIFFUSOR	28	2730 LP	3000	K-PX4042773
		36	4035 MP		K-PX4041143MO
		48	5380 HP		K-PX4041143
2170	DIFFUSOR	28	2870 LP	4000	K-PX4042780
		36	4125 MP		K-PX4041150MO
		48	5500 HP		K-PX4041150



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer**
545	MPRM	8	670 LP	3000	K-PX4042578
		10	910 MP		K-PX4040857MO
		13	1210 HP		K-PX4040857
545	MPRM	8	680 LP	4000	K-PX4042584
		10	1050 MP		K-PX4040864MO
		13	1400 HP		K-PX4040864
1085	MPRM	14	1380 LP	3000	K-PX4042590
		19	2125 MP		K-PX4040871MO
		25	2830 HP		K-PX4040871
1085	MPRM	14	1410 LP	4000	K-PX4042596
		19	2170 MP		K-PX4040878MO
		25	2890 HP		K-PX4040878
1625	MPRM	21	2120 LP	3000	K-PX4042602
		27	3225 MP		K-PX4040885MO
		36	4300 HP		K-PX4040885
1625	MPRM	21	2170 LP	4000	K-PX4042608
		27	3285 MP		K-PX4040892MO
		36	4380 HP		K-PX4040892
2170	MPRM	28	2860 LP	3000	K-PX4042614
		36	4345 MP		K-PX4040899MO
		48	5790 HP		K-PX4040899
2170	MPRM	28	2930 LP	4000	K-PX4042620
		36	4425 MP		K-PX4040906MO
		48	5900 HP		K-PX4040906



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer**
545	PAR+MPRM	7	815 LP	3000	K-PX4040913LO
		10	1225 MP		K-PX4040913MO
		14	1630 HP		K-PX4040913
545	PAR+MPRM	7	830 LP	4000	K-PX4040920LO
		10	1245 MP		K-PX4040920MO
		14	1630 HP		K-PX4040920
1085	PAR+MPRM	14	1630 LP	3000	K-PX4042626
		20	2440 MP		K-PX4040927MO
		27	3250 HP		K-PX4040927
1085	PAR+MPRM	14	1660 LP	4000	K-PX4042632
		20	2490 MP		K-PX4040934MO
		27	3320 HP		K-PX4040934
1625	PAR+MPRM	21	2440 LP	3000	K-PX4042638LO
		30	3660 MP		K-PX4040936MO
		40	4880 HP		K-PX4040936HO
1625	PAR+MPRM	21	2490 LP	4000	K-PX4042644LO
		30	3735 MP		K-PX4040938MO
		40	4980 HP		K-PX4040938
2170	PAR+MPRM	27	3250 LP	3000	K-PX4042650LO
		38	4875 MP		K-PX4040941MO
		51	6500 HP		K-PX4040941
2170	PAR+MPRM	27	3320 LP	4000	K-PX4042656LO
		38	4980 MP		K-PX4040948MO
		51	6640 HP		K-PX4040948

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

** Leistungsabstufungen LP-Low Power MP-Mid Power HP-High Power
weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Zubehör:

Linienverbinder Set	K-PX0922227
Endkappen DIFFUSOR, MPRM	K-PX4040313
Endkappen PAR+MPRM	K-PX4040314
Eckverbinder	K-PX4040351
Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausführung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Bestellbeispiel:

Anbauleuchte Sigma GK PAR-MPRM 1625mm 40W 3980lm 4000K Farbe weiss

K-PX4040938HO-W + K-PX4040314- W

K-PX4040938HO - W + K-PX4040314 - W

Artikelnummer Farbe weiss Endkappen Farbe weiss

Technische Änderungen vorbehalten