

Montage	Anbau
Gehäuse	Aluminium weiß und silber weitere Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20
Lebensdauer	L80 B10 50000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
Leuchtenabdeckung	Diffusor optional Microprismen
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre


Anbauleuchte

eckige Bauform gefertigt aus Aluminiumblech in der Variante direktstrahlend mit den Maßen: LxBxH= 200x200x100mm, LxBxH= 390x390x100 und LxBxH= 600x600x100mm. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt abstrahlend über Diffusor, optional Microprismenabdeckung. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L80 B10 50000h. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut optional DALI-EVG.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
200x200x100	Diffusor	13	1080	3000	A200133WE
200x200x100	Diffusor	13	1080	4000	A200134WE
390x390x100	Diffusor	30	3168	3000	A390303WE
390x390x100	Diffusor	30	3168	4000	A390304WE
600x600x100	Diffusor	40	3600	3000	A600403WE
600x600x100	Diffusor	40	3600	4000	A600404WE



Zubehör:

RAL - Farbe	auf Anfrage
DALI - EVG	auf Anfrage
Bewegungsmelder (HF)	auf Anfrage
Microprismenabdeckung	auf Anfrage